VM-20
兽用掌式脉搏血氧仪

3.2英寸
高清显示屏

72H
趋势记录

声光
双重报警

- 实时血氧、呼吸末二氧化碳监测；应用于动物日常呼吸检测、睡眠时氧合功能研究；
- 设备使用时间大于3年，防护等级达IPX2，续航时间大于12小时；
- 全方位声光报警、阳光下可视3.2英寸LCD屏幕、多语言操作、蓝牙无线数据传输远程监测、72小时数据存储，不间断记录趋势数据。

可触摸显示屏

硅胶套

底座

如需了解更多信息，请联系我们： sales@szwitleaf.com

Witleaf

产品特点

- 高清显示屏，触摸屏。
- 声光双报警。
- 支持屏幕亮度调节。
- 数据存储和回访功能。
- 蓝牙连接数据传输APP。
- PC连接和数据管理。
- 底座可选
- 大型动物、小型动物，模式可选
- 探头故障检测功能。
- 时间和日期可以调整。
- 使用3节AA电池，
- 续航时间长达12小时

- 脉冲条形图
- 体积描记图
- 多语言
- 兽用版LowPulseStr™ 专利技术
- 现场/监控模式
- 记录动物名称
- 动物类型选择
- 通过 USB 端口访问数据
- 探头故障和存在检测
- 可调音量和背光
- Nellcor 兼容 SPO2 传感器

产品配置选择

标准参数	可选参数
SpO2	TEMP
PR	HR
PI	蓝牙
RR	

技术规格

SPO2

测量范围: 0~100%

测量精度: ±2%(70%~100%)未定义（<69%)

分辨率: 1%

PI

测量范围:0~20%

测量精度: Underfined

分辨率: 0.001%

PR

测量范围: 25~350bpm

测量精度: ±3bpm

分辨率: 1bpm

RR

测量范围: 0~70bpm

测量精度: ±2bpm

分辨率: 1rpm

TEMP

测量范围	0-50°C
测量范围	±0.1°C
分辨率	0.1°C

标准符合性

标准	IEC 80601-2-61:2011
	IEC/EN 60601-1

外观显示

尺寸和类型：3.2 英寸触摸屏 TFT
语言：英语、法语、德语、波兰语、西班牙语、俄语、繁体中文、葡萄牙语
按键：6颗软硅胶按键

包装内容和选项

包括：动物 SpO2 传感器、USB 电缆。

可选：触摸设备、可充电锂电池、USB 5V 电源适配器、蓝牙连接、额外的 SPO2 传感器、硅胶套、底座、温度。

接口和电源

用于 Nellcor 兼容 SPO2 传感器的 DB9 连接器。
用于 5V 电源充电和数据导出的 USB 端口
内置可更换锂电池，可连续运行长达 12 小时。

* 数据仅供参考，一切以实际使用情况为准，本文件中包含的信息如有变更，恕不另行通知。

深圳市惟拓力医疗电子有限公司

地址：深圳市光明区玉塘街道光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1201
电话：+86 0755-21384132
邮箱：sales@szwitleaf.com
官网：www.szwitleaf.com

Witleaf