XH-60D
台式生命体征监护仪

- 高度集成　贴近临床　安全易用　性能卓越 -

Prime Innovation for Medical Application

SPO_2	PR	PI	PIV
血氧饱和度	脉率	灌注指数	变异灌注指数

多场景应用:

手术室

ICU

院外急诊

院内转运

产品特点

> **人性化的机器设计：** 采用5英寸TFT显示屏，显示面板15°倾斜，便于医生查看 。 配备内置可充电锂电池 ，满足出诊和急救车使用 。

> **强大的机器性能 ：** 72小时数据存储 ，不间断记录趋势数据 ，具有声光双重报警功能 ，报警参数可上下限调节。

> **丰富的机器配置 ：** RS232 串口数据传输功能，支持网络传输可接中央工作站 。USB数据接口 ，支持U盘系统升级 。

血氧 | 脉率

技术规格

SPO2

> 测量范围：.....0~100%

> 测量精度：.....±2%（70%~100%）
未定义 （<70%）

> 分辨率：.....1%

工作环境

> 工作温度：.....0℃~40℃

> 工作湿度：.....15%~95%RH, 非冷凝

> 电源：.....AC100~240V(±10%)
(50Hz/60Hz)±3Hz,60VA

PR

> 测量范围：.....25~250bpm

> 测量精度：.....±3bpm

> 分辨率：.....1bpm

物理参数

> 外形尺寸：.....255*140*95mm

> 机器重量：.....<2kg(不含附件)

标准符合性

> 标准：.....ISO 81060-1：R 2013
ISO 80601-2-61：2017
ISO 80601-2-61：2017

* 数据仅供参考，一切以实际使用情况为准，本文件中包含的信息如有变更，恕不另行通知。

深圳市惟拓力医疗电子有限公司

地址：深圳市光明区玉塘街道光明高新园西片区森阳电子科技园厂房一栋1201
电话：+86 0755-21384132
邮箱：sales@szwitleaf.com
官网：www.szwitleaf.com

NMPA CE 0123 Witleaf